

HDMI端子搭載

23.6型ワイド液晶ディスプレイ

なんと

¥12,200



GH-LCW24H-BK(ブラック)
JAN: 4511677122132



GH-LCW24H-WH(ホワイト)
JAN: 4511677122149

台数限定 各20台

- 広視野角パネル採用 上下左右178°
- ワイド画面で快適操作！フル HDの高解像度に対応
- 白色LEDバックライトを搭載、最大30Wの低消費電力
- 液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット
- コントラスト3,000：1の高画質
- 著作権保護技術HDCPに対応したDVI端子やHDMI端子搭載
- アスペクト比固定拡大機能搭載
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
- 環境に優しい、ECOモード搭載
- 自動画面調整機能搭載
- 日本語OSD対応
- OSDメニューロック機能&電源ロック機能付き
- 盗難防止用ホールを装備
- アームの取付けが可能なVESA規格
- 「グリーン購入法適合製品」
- J-Moss(グリーンマーク)適合、RoHS指令準拠
- 安心の3年間保証対象製品
- 学校環境衛生基準対応(VOC)

パネルタイプ	23.6型Wide TFT
最大表示範囲	W521.3 × H293.2(mm)
最大表示解像度	1920×1080(Full HD)
画素ピッチ	0.2715mm(H) × 0.2715mm(V)
最大表示色	1677万色相当(擬似フルカラー)
標準視野角度	上下178° 左右178°
コントラスト比	3000:1(DCR機能オン時:20,000:1)
輝度	250cd/m2
応答速度	25ms(OD機能オン時:14ms)
水平周波数	31~80kHz
垂直周波数	50~75Hz
映像入力信号	アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1 HDMI端子×1(HDCP対応) デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応)
パワーマネジメント	VESA DPMS互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	OSD
スピーカー出力	ステレオスピーカー(2.0W+2.0W)
消費電力	最大30W(省電力モード時:0.5W以下)
電源	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
重量	スタンドあり : 約3.2kg スタンドなし : 約2.9kg
外形寸法	スタンドあり : W543.9 × D198.6 × H411.2(mm) スタンドなし : W543.9 × D49.2 × H328.1(mm)
動作時温度範囲	0℃ ~ 40℃
動作時湿度範囲	20% ~ 85%(結露なきこと)
保管時温度範囲	-20℃ ~ 55℃
保管時湿度範囲	20% ~ 90%(結露なきこと)
VESAマウントインターフェース	75mm (0.7mmピッチ)